

低密度塑膠高速吹袋機

LDPE / LLDPE High Speed Plastic Inflation Machine

KML-35



KANG CHYAU



Whole Plant for Plastic Bags Making Machine

低密度塑膠高速吹袋機 LDPE / LLDPE High Speed Plastic Inflation Machine

KML-35 SPECIFICATION 產品系列與規格表

MODEL 機型	KML-25	KML-35
SUITABLE MATERIAL 適用原料	LDPE / LLDPE	LDPE / LLDPE
FILM THICKNESS 膜厚	0.015~0.10 mm	0.015~0.15 mm
FILM WIDTH RANGE 膜寬	150 mm	500 mm
FILM OUTPUT 最大膠膜產量	5-15 kgs / hr	10~30 kgs / hr
EXTRUDER UNIT 主機部份		
SCREW DIAMETER / TYPE 螺桿直徑 / 型號	Ø 25 mm	Ø 35 mm
SCREW L / D RATIO 螺桿長徑比	26 : 1	26 : 1
HEATING CAPACITY 電熱量	3.6 kw	5.2 kw
AUTO THERMO CONTROL 溫控點	2 zone	3 zone
BARREL COOLING FAN 螺桿冷卻風扇		1/16 hp x 1
DRIVING MOTOR 主驅動馬達	AC 3 hp + INVERTER	AC 10 hp + INVERTER
DIE UNIT 模頭部份		
DIE DIAMETER 模頭直徑	Ø 40 mm	Ø 100 mm
AIR RING DIAMETER 風環直徑	Ø 100 mm	Ø 150 mm
HEATING CAPACITY 電熱量	1.6 kw	2.9 kw
AUTO THERMO CONTROL 溫控點	1 zone	1 zone
COOLING BLOWER 冷卻風車	1 hp	2 hp
TAKE-UP UNIT 引取部份		
TAKE-UP ROLLER 引取輪寬	200 mm	660 mm
EFFECTIVE WIDTH 有效引取輪寬	150 mm	550 mm
TAKE-UP MOTOR 引取馬達	AC 1/2 hp	AC 1/2 hp
TAKE-UP SPEED 引取速度	45 m / min	75 m / min
WINDING UNIT 捲取部份		
ROLLER WIDTH 捲取輪寬	200 mm	660 mm
WINDING WIDTH 有效捲取寬度	150 mm	550 mm
WINDING MOTOR 捲取馬達	12 kgs-cm	DC 1/2 hp
MACHINE DIMENSION 機器尺寸	150 × 70 × 250 cm	400 × 120 × 380 cm

REMARK : The above machine specification and production range can be changed without any notice due to kind of different application.
型錄上之圖片及係數只備參考其尺寸，規格，樣式會因客人所訂購的配件不同而有所改變

康喬工業有限公司 KANG CHYAU INDUSTRY CO., LTD.

247 新北市蘆洲區復興路 227 巷 28 弄 2-10 號
No. 2-10, Aly. 28, Ln. 227, Fuxing Rd., Luzhou Dist., New Taipei City 247, Taiwan
Mail Box: P. O. Box 5-56, Luzhou Dist., New Taipei City 247, Taiwan
Tel: +886-2-22856880~1 Fax: +886-2-22856883
E-mail: kang.chyou@msa.hinet.net Internet: www.kangchyou.com.tw

