

高低密度塑膠高速吹袋機

HDPE / LDPE / LLDPE High Speed Plastic Inflation Machine

KMT-65



KANG CHYAU



Whole Plant for Plastic Bags Making Machine

高低密度塑膠高速吹袋機 HDPE / LDPE / LLDPE High Speed Plastic Inflation Machine

KMT-65 SPECIFICATION 產品系列與規格表

MODEL 機型	KMT-65	
SUITABLE MATERIAL 適用原料	HDPE / LDPE / LLDPE	
FILM THICKNESS 膜厚	H : 0.015~0.10 mm	L : 0.025~0.15 mm
FILM WIDTH RANGE 膜寬	1400 mm	
FILM OUTPUT 最大膠膜產量	H : 30~90 kgs / hr	L : 50~105 kgs / hr
EXTRUDER UNIT 主機部份		
SCREW DIAMETER / TYPE 螺桿直徑 / 型號	Ø 65 mm	
SCREW L / D RATIO 螺桿長徑比	26 : 1	
HEATING CAPACITY 電熱量	14.7 kw	
AUTO THERMO CONTROL 溫控點	4 zone	
BARREL COOLING FAN 螺桿冷卻風扇	1/8 hp × 3	
DRIVING MOTOR 主驅動馬達	AC 50 hp + INVERTER	
DIE UNIT 模頭部份		
DIE DIAMETER 模頭直徑	H : Ø 100 / 150 mm	L : Ø 350 mm
AIR RING DIAMETER 風環直徑	H : Ø 150 / 180 mm	L : Ø 400 mm
HEATING CAPACITY 電熱量	H : 10.6 kw	L : 14.4 kw
AUTO THERMO CONTROL 溫控點	H : 2 zone	L : 3 zone
COOLING BLOWER 冷卻風車	5 hp	
TAKE-UP UNIT 引取部份		
TAKE - UP ROLLER 引取輪寬	1500 mm	
EFFECTIVE WIDTH 有效引取輪寬	1400 mm	
TAKE - UP MOTOR 引取馬達	AC 1 hp	
TAKE - UP SPEED 引取速度	50 m / min	
ELEVATING MOTOR 昇降馬達		
WINDING UNIT 捲取部份		
ROLLER WIDTH 捲取輪寬	1500 mm	
WINDING WIDTH 有效捲取寬度	1400 mm	
WINDING MOTOR 捲取馬達	DC 1 hp	
MACHINE DIMENSION 機器尺寸	600 × 400 × 600 cm	

REMARK : The above machine specification and production range can be changed without any notice due to kind of different application.
型錄上之圖片及係數只備參考其尺寸，規格，樣式會因客人所訂購的配件不同而有所改變

康喬工業有限公司 KANG CHYAU INDUSTRY CO., LTD.

247 新北市蘆洲區復興路 227 巷 28 弄 2-10 號
No. 2-10, Aly. 28, Ln. 227, Fuxing Rd., Luzhou Dist., New Taipei City 247, Taiwan
Mail Box: P. O. Box 5-56, Luzhou Dist., New Taipei City 247, Taiwan
Tel: +886-2-22856880~1 Fax: +886-2-22856883
E-mail: kang.chyou@msa.hinet.net Internet: www.kangchyou.com.tw

