

P.P (聚丙烯)高速吹袋機

P.P. HIGH SPEED Plastic Inflation Machine

KPP-65/75



KANG CHYAU



Whole Plant for Plastic Bags Making Machine

P.P (聚丙烯) 高速吹袋機 P.P. HIGH SPEED Plastic Inflation Machine

KPP-65/75 SPECIFICATION 產品系列與規格表

MODEL 機型	KPP-65	KPP-75
SUITABLE MATERIAL 適用原料	P.P.	P.P.
FILM THICKNESS 膜厚	0.025~0.10 mm	0.025~0.10 mm
FILM WIDTH RANGE 膜寬	650 mm	900 mm
FILM OUTPUT 最大膠膜產量	28~60 kgs / hr	30~70 kgs / hr
EXTRUDER UNIT 主機部份		
SCREW DIAMETER / TYPE 螺桿直徑 / 型號	Ø 65 mm	Ø 75 mm
SCREW L / D RATIO 螺桿長徑比	28 : 1	28 : 1
HEATING CAPACITY 電熱量	16.1 kw	21 kw
AUTO THERMO CONTROL 溫控點	5 zone	5 zone
BARREL COOLING FAN 螺桿冷卻風扇	1/16 hp × 2	1/16 hp × 2
DRIVING MOTOR 主驅動馬達	AC 30 hp + INVERTER	AC 40 hp + INVERTER
DIE UNIT 模頭部份		
DIE DIAMETER 模頭直徑	Ø 300 mm	Ø 450 mm
AIR RING DIAMETER 風環直徑	Ø 450 mm	Ø 700 mm
HEATING CAPACITY 電熱量	8.6 kw	12 kw
AUTO THERMO CONTROL 溫控點	2 zone	2 zone
COOLING BLOWER 冷卻風車	2 hp	3 hp
WATER RING 水環	10 pcs	10 pcs
TAKE-UP UNIT 引取部份		
TAKE - UP ROLLER 引取輪寬	760 mm	1100 mm
EFFECTIVE WIDTH 有效引取輪寬	650 mm	900 mm
TAKE - UP MOTOR 引取馬達	AC 2 hp	AC 2 hp
TAKE - UP SPEED 引取速度	35 m / min	30 m / min
WINDING UNIT 捲取部份		
ROLLER WIDTH 捲取輪寬	760 mm	1100 mm
WINDING WIDTH 有效捲取寬度	650 mm	900 mm
WINDING MOTOR 捲取馬達	DC 1/2 hp	DC 1/2 hp
MACHINE DIMENSION 機器尺寸	500 × 200 × 400 cm	730 × 450 × 470 cm

REMARK : The above machine specification and production range can be changed without any notice due to kind of different application.
型錄上之圖片及係數只備參考其尺寸，規格，樣式會因客人所訂購的配件不同而有所改變

康喬工業有限公司 KANG CHYAU INDUSTRY CO., LTD.

247 新北市蘆洲區復興路 227 巷 28 弄 2-10 號
No. 2-10, Aly. 28, Ln. 227, Fuxing Rd., Luzhou Dist., New Taipei City 247, Taiwan
Mail Box: P. O. Box 5-56, Luzhou Dist., New Taipei City 247, Taiwan
Tel: +886-2-22856880~1 Fax: +886-2-22856883
E-mail: kang.chyou@msa.hinet.net Internet: www.kangchyou.com.tw

